



2009 Buell® Ulysses® XB12XT - Technische Daten

Abmessungen

Länge (mm) ²	2.320
Sitzhöhe (mm) ³	780
Bodenfreiheit (mm) ²	151
Lenkkopfwinkel (°) / Nachlauf (mm) ³	23,8 / 123
Gabelwinkel (°) ³	22,3
Schräglagenfreiheit: ⁴	
leichtes Aufsetzen, rechts.....	39
leichtes Aufsetzen, links.....	39
deutliches Aufsetzen, rechts.....	43
deutliches Aufsetzen, links.....	40
Radstand (mm) ²	1.370
Tankinhalt (L).....	16,7
Motorölfüllmenge (L).....	2,4
Trockengewicht (kg).....	211

Motor

Bauart.....	Thunderstorm™ luft-/öl-/lüftergekühlter Viertakt-45°-V-Zweizylinder
Hubraum (cm ³).....	1.203
Bohrung x Hub (mm).....	88,9 x 96,8
Kraftstoffsystem.....	49-mm-Saugrohreinjection DDFI III
Verdichtungsverhältnis.....	10,0:1
Abgastrakt.....	Dreiwege-Resonanzkammer mit InterActive
.....	Drosselklappe, schwerpunktnah positioniert
Ansaugtrakt.....	Zero Resistance Airbox

Räder / Bereifung

Reifen ⁵ :	
Vorn.....	Pirelli® Diablo® Strada 120/70ZR-17 58W
Hinten.....	Pirelli® Diablo® Strada 180/55ZR-17 73W
Räder	
Farbe.....	Designer Black
Vorn.....	Sechsspeichen-Gussrad
.....	3,5 x 17 Zoll
Hinten.....	Sechsspeichen-Gussrad
.....	5,5 x 17 Zoll

Kraftübertragung

Primärtrieb.....	Kette, Übersetzung 1,500:1
Sekundärtrieb ⁶	Neuer aramid-verstärkter Veyance Hibrex® Belt mit
.....	Flexten® Plus Technologie und konstanter Spannung sowie
.....	14 mm Zahnflankenabstand, Übersetzung 2,407:1
Kupplung.....	Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Torsionsdämpfer
Getriebe.....	Fünfganggetriebe, konstanter Eingriff
Gangübersetzungen:	
1. Gang.....	2,65
2. Gang.....	1,89
3. Gang.....	1,41
4. Gang.....	1,17
5. Gang.....	1,00

Fahrwerk

Bremsen:	
Vorn.....	Schwimmend gelagerte 375 mm ZTL™
.....	Edelstahl-Bremsscheibe mit Sechskolben-Festsattel
Hinten.....	240 mm Edelstahl-Bremsscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel
Vorderradgabel ⁵	Voll einstellbare Showa® Upside-Down-Gabel, 43 mm
Hinterradaufhängung ⁵	Voll einstellbares Showa® Zentralfederbein mit unter
.....	der Sitzbank positioniertem Ausgleichsbehälter
Federwege	
Vorn (mm).....	125
Hinten (mm).....	125
Rahmen.....	Leichtmetall-Rahmen mit vibrationsentkoppelter
.....	Uniplanar™ Motoraufhängung und integriertem Kraftstofftank

Motordaten

Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1).....	104 Nm @ 5.500 U/min
Leistung (gemäß Euronorm EC95/1).....	95 PS / 70 kW @ 6.800 U/min

Elektrische Anlage

Lichtmaschine.....	30-A-Drehstromlichtmaschine mit Permanentmagnet
.....	und Halbleiterregler, Spitzenleistung 405 W
Anlasser.....	1,2 kW Elektrostarter mit Magnetschalter
Beleuchtung (Angaben in Klammern entsprechen bestimmten Länderregelungen):	
Scheinwerfer.....	Quartz-Halogen-Doppelscheinwerfer [H7] ,
.....	55-Watt-Abblendlicht, 55-Watt-Fernlicht
Rück-/Bremsleuchte.....	LED mit zehn Segmenten, 0,36 W / 3,36 W
Blinkleuchten.....	10 W mit manueller Rückstellung
Kennzeichenbeleuchtung.....	5 W

Ausstattung

Instrumente, Kontroll- und Warnleuchten... Elektronischer Tachometer, Drehzahlmesser,	
..... Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzähler,	
..... Kontrollleuchten für Fernlicht, Leerlauf, Öl, Kraftstoffreserve	
..... (die mit der Reserve zurückgelegte Wegstrecke wird	
..... angezeigt), Blinkleuchten und Motorsteuerung, Borduhr	

Farben

Racing Red; Thrust Blue; Midnight Black

Garantie

Zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung (Europa);
ein Jahr Buell Assistance Mobilitätsgarantie (Europa)

Erläuterung der Fußnoten

1. Buell behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.
2. Nicht beladen, fahrbereit (ohne Fahrer, mit sämtlichen Betriebsstoffen)
3. Beladen, fahrbereit (mit Durchschnittsfahrer und sämtlichen Betriebsstoffen)
4. Voll eingefedert
5. Pirelli® und Showa® sind eingetragene Warenzeichen Ihrer jeweiligen Eigentümer.
6. Hibrex® und Flexten® sind eingetragene Warenzeichen der Goodyear Tire & Rubber Company.