

2009 Buell® Lightning® CityX XB9SX - Technische Daten

Abmessungen	
Länge (mm) ²	1.950
	764
Bodenfreiheit (mm) ²	110
	uf (mm) ³ 21 / 83,8
	21
Schräglagenfreiheit:4	
	s42
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	42
,	chts
	KS
. ,	1.320
	14,5
	2,4
irockengewicht (kg)	177
Motor	
	torm™ luft-/öl-/lüftergekühlter Viertakt-45°-V-Zweizylinder
Huhraum (cm3)	984
-	
	Dreiwege-Resonanzkammer
	schwerpunktnah positioniert
	Zero Resistance Airbox
D" 1 / D ' 1	
Räder / Bereifung	
Reifen5:	D'
Reifen ⁵ : Vorn	
Reifen ⁵ : Vorn Hinten	
Reifen ⁵ : Vorn Hinten Räder:	Pirelli® Scorpion® Sync® T 180/55 ZR-17 73W
Reifen ⁵ : VornHintenRäder: Farbe	
Reifen ⁵ : Vorn	Pirelli® Scorpion® Sync® T 180/55 ZR-17 73W Hero Blue Translucent oder Cherry Bomb Translucent Sechsspeichen-Gussrad
Reifen ⁵ : Vorn	Pirelli® Scorpion® Sync® T 180/55 ZR-17 73W Hero Blue Translucent oder Cherry Bomb Translucent Sechsspeichen-Gussrad
Reifen ⁵ : Vorn	Pirelli® Scorpion® Sync® T 180/55 ZR-17 73W Hero Blue Translucent oder Cherry Bomb Translucent Sechsspeichen-Gussrad
Reifen ⁵ : Vorn	Pirelli® Scorpion® Sync® T 180/55 ZR-17 73W Hero Blue Translucent oder Cherry Bomb Translucent Sechsspeichen-Gussrad
Reifen ⁵ : Vorn	Pirelli® Scorpion® Sync® T 180/55 ZR-17 73W Hero Blue Translucent oder Cherry Bomb Translucent Sechsspeichen-Gussrad
Reifen ⁵ : Vorn	Pirelli® Scorpion® Sync® T 180/55 ZR-17 73W Hero Blue Translucent oder Cherry Bomb Translucent Sechsspeichen-Gussrad 3,5 x 17 Zoll Sechsspeichen-Gussrad 5,5 x 17 Zoll
Reifen ⁵ : Vorn	Pirelli® Scorpion® Sync® T 180/55 ZR-17 73W Hero Blue Translucent oder Cherry Bomb Translucent Sechsspeichen-Gussrad 3,5 x 17 Zoll Sechsspeichen-Gussrad 5,5 x 17 Zoll Kette, Übersetzung 1,676:1
Reifen ⁵ : Vorn	Pirelli® Scorpion® Sync® T 180/55 ZR-17 73W Hero Blue Translucent oder Cherry Bomb Translucent Sechsspeichen-Gussrad 3,5 x 17 Zoll Sechsspeichen-Gussrad 5,5 x 17 Zoll
Reifen ⁵ : Vorn Hinten Räder: Farbe Vorn Hinten Hinten Kraftübertragung Primärantrieb Sekundärantrieb ⁶	Pirelli® Scorpion® Sync® T 180/55 ZR-17 73W Hero Blue Translucent oder Cherry Bomb Translucent Sechsspeichen-Gussrad 3,5 x 17 Zoll Sechsspeichen-Gussrad 5,5 x 17 Zoll Kette, Übersetzung 1,676:1 Neuer aramid-verstärkter Veyance Hibrex® Belt
Reifen ⁵ : Vorn	Pirelli® Scorpion® Sync® T 180/55 ZR-17 73W Hero Blue Translucent oder Cherry Bomb Translucent Sechsspeichen-Gussrad 3,5 x 17 Zoll Sechsspeichen-Gussrad 5,5 x 17 Zoll Kette, Übersetzung 1,676:1 Neuer aramid-verstärkter Veyance Hibrex® Belt mit Flexten® Plus Technologie und konstanter Spannung
Reifen ⁵ : Vorn	
Reifen ⁵ : Vorn	
Reifen ⁵ : Vorn	
Reifen ⁵ : Vorn Hinten Räder: Farbe Vorn Hinten Kraftübertragung Primärantrieb Sekundärantrieb ⁶ Kupplung Getriebe Gangübersetzungen: 1. Gang 2. Gang	
Reifen ⁵ : Vorn Hinten Räder: Farbe Vorn Hinten Kraftübertragung Primärantrieb Sekundärantrieb ⁶ Kupplung Getriebe Gangübersetzungen: 1. Gang 2. Gang 3. Gang	
Reifen ⁵ : Vorn Hinten Räder: Farbe Vorn Hinten Kraftübertragung Primärantrieb Sekundärantrieb ⁶ Kupplung Getriebe Gangübersetzungen: 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang	
Reifen ⁵ : Vorn Hinten Räder: Farbe Vorn Hinten Kraftübertragung Primärantrieb Sekundärantrieb ⁶ Kupplung Getriebe Gangübersetzungen: 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang	

Fahrwerk

Bremsen: Vorn
Vorn (mm)
Motordaten Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1)
Elektrische Anlage Lichtmaschine
Ausstattung Instrumente, Kontroll- und Warnleuchten Elektronischer Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzähler, Kontrollleuchten für Fernlicht, Leerlauf, Öl, Kraftstoffreserve (die mit der Reserve zurückgelegte Wegstrecke wird angezeigt), Blinkleuchten und Motorsteuerung, Borduhr

Farben

Hero Blue Translucent; Cherry Bomb Translucent

Zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung (Europa); ein Jahr Buell Assistance Mobilitätsgarantie (Europa)

Erläuterung der Fußnoten

- Buell behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle
- sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.

 2. Nicht beladen, fahrbereit (ohne Fahrer, mit sämtlichen Betriebsstoffen)

 3. Beladen, fahrbereit (mit Durchschnittsfahrer und sämtlichen Betriebsstoffen)

- 4. Voll eingefedert
 5. Pirelli® und Showa® sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
 6. Hibrex® und Flexten® sind eingetragene Warenzeichen der Goodyear Tire & Rubber Company.