



## 2010 Buell® Ulysses® XB12XT - Technische Daten

### Abmessungen

Länge (mm) <sup>2</sup> .....	2320
Sitzhöhe (mm) <sup>3</sup> .....	780
Bodenfreiheit (mm) <sup>2</sup> .....	151
Lenkkopfwinkel (°) / Nachlauf (mm) <sup>3</sup> .....	23,8 / 124
Gabelwinkel (°) <sup>3</sup> .....	22,3
Schräglagenfreiheit: <sup>4</sup>	
leichtes Aufsetzen, rechts (°).....	39
leichtes Aufsetzen, links (°).....	39
deutliches Aufsetzen, rechts (°).....	43
deutliches Aufsetzen, links (°).....	40
Radstand (mm) <sup>2</sup> .....	1370
Tankinhalt (l).....	16,7
Motorölfüllmenge (l).....	2,4
Trockengewicht (kg).....	211

### Motor

Bauart.....	Thunderstorm™ luftgekühlter Zweizylinder - Viertakt 45°-Grad-V-Twin
Hubraum (cm <sup>3</sup> ).....	1.203
Bohrung x Hub (mm).....	88,9 x 96,8
Kraftstoffsystem.....	49-mm-Saugrohreinspritzung DDFI III
Verdichtungsverhältnis.....	10,0:1
Abgastrakt.....	Dreiwege-Resonanzkammer mit InterActive
.....	Drosselklappe, schwerpunktnah positioniert
Ansaugtrakt.....	Zero Resistance Airbox

### Räder / Bereifung

Reifen <sup>5</sup> :	
vorn.....	Pirelli® Angel ST 120/70 ZR-17 58W
hinten.....	Pirelli® Angel STE 180/55 ZR-17 73W
Räder	
Farbe.....	Designer Black
vorn.....	Sechsspeichen-Gussrad
.....	17 x 3.50 Zoll
hinten.....	Sechsspeichen-Gussrad
.....	J17 x 5.50 Zoll

### Kraftübertragung

Primärtrieb.....	Kette, Übersetzung 1,500:1
Sekundärtrieb <sup>6</sup> .....	Neuer aramid-verstärkter Veyance Hibrex® Belt mit
.....	Flexten® Plus Technologie und konstanter Spannung sowie
.....	14 mm Zahnflankenabstand, Übersetzung 2,407:1
Kupplung.....	Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Torsionsdämpfer
Getriebe.....	Fünfgang - Getriebe
Gangübersetzungen:	
1. Gang.....	2,65
2. Gang.....	1,89
3. Gang.....	1,41
4. Gang.....	1,17
5. Gang.....	1,00

### Fahrwerk

Bremse:	
vorn.....	Schwimmend gelagerte 375 mm ZTL™
.....	Edelstahl-Bremsscheibe mit Sechskolben-Festsattel
hinten.....	240 mm Edelstahl-Bremsscheibe mit Einkolben-Schwimmstiel
Vorderradgabel <sup>5</sup> .....	Voll einstellbare Showa® Upside-Down-Gabel, 43 mm
Hinterradaufhängung <sup>5</sup> .....	Voll einstellbares Showa® Zentralfederbein mit unter
.....	der Sitzbank positioniertem Ausgleichsbehälter
Federwege	
vorn (mm).....	125
hinten (mm).....	125
Rahmen.....	Leichtmetall-Rahmen mit vibrationsentkoppelter
.....	Uniplanar™ Motoraufhängung und integriertem Kraftstofftank

### Motorleistung

Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1).....	105 Nm @ 5.500 U/min
Leistung (gemäß Euronorm EC95/1).....	94 PS / 69 kW @ 7.000 U/min

### Elektrische Anlage

Lichtmaschine.....	30-A-Drehstromlichtmaschine mit Permanentmagnet
.....	und Halbleiterregler, Spitzenleistung 405 W
Anlasser.....	1,2 kW Elektrostarter mit Magnetschalter
Beleuchtung:	
Scheinwerfer.....	Quartz-Halogen-Doppelscheinwerfer [H7] ,
.....	55-Watt-Abblendlicht, 55-Watt-Fernlicht
Rück-/Bremsleuchte.....	LED mit zehn Segmenten, 0,36 W / 3,36 W
Blinkleuchten.....	10 W mit manueller Rückstellung
Kennzeichenbeleuchtung.....	5 W

### Ausstattung

Instrumente, Kontroll- und Warnleuchten... Elektronischer Tachometer, Drehzahlmesser,	
..... Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzähler,	
..... Kontrollleuchten für Fernlicht, Leerlauf, Öl, Kraftstoffreserve	
..... (die mit der Reserve zurückgelegte Wegstrecke wird	
..... angezeigt), Blinkleuchten und Motorsteuerung, Borduhr, Gepäcksystem	

### Farben

Racing Red; Midnight Black

### Garantie

Zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung (Europa);  
ein Jahr Buell Assistance Mobilitätsgarantie (Europa)

### Erläuterung der Fußnoten

1. Buell behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.
2. Nicht beladen, fahrbereit (ohne Fahrer, mit sämtlichen Betriebsstoffen)
3. Beladen, fahrbereit (mit Durchschnittsfahrer und sämtlichen Betriebsstoffen)
4. Voll eingefedert
5. Pirelli® und Showa® sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
6. Hibrex® und Flexten® sind eingetragene Warenzeichen der Goodyear Tire & Rubber Company.