



Make every day count

2009 Technische Daten¹ FLTRSE³ Custom Vehicle Operations Road Glide[®]

Abmessungen

Länge (mm)	2.428
Sitzhöhe: Beladen (mm) ²	668
Bodenfreiheit (mm)	130
Lenkkopfwinkel (°) / Nachlauf (mm)	26 / 170
Gabelwinkel	29,3°
Radstand (mm)	1.614
Tankinhalt (L)	22,7
Motorölfüllmenge einschließlich Filter (L)	3,8
Leergewicht trocken (kg)	384

Motor

Motor ³	Luftgekühlt, Screamin' Eagle [®] Twin Cam 110™
Hubraum (cm ³)	1.800
Bohrung x Hub (mm)	101,6 x 111,3
Gemischauflbereitung	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPF)
Verdichtungsverhältnis	9,15:1
Auspuffanlage	Verchromte Zwei-in-eins-in-zwei Auspuffanlage mit Touring Schalldämpfern, verchromten Endkappen und Touring Schalldämpfer-Abdeckungen

Räder/Bereifung

Bereifung	
Vorn	D407F 130/70B18
Hinten	D407 180/55B18
Räder ⁴	
Vorn	Verchromtes 18" Blade-Rad
Hinten	Verchromtes 18" Blade-Rad mit integriertem Ruckdämpfer

Antrieb

Primärtrieb	Kette, Übersetzung 34/46
Sekundärtrieb	Zahnriemen, Übersetzung 32/68
Kupplung	Hydraulisch betätigte Neunscheiben-Ölbadkupplung mit Hochleistungs-Tellerfeder
Getriebe	Sechsganggetriebe Cruise Drive™
Gangübersetzungen:	
1. Gang	9,59
2. Gang	6,65
3. Gang	4,94
4. Gang	4
5. Gang	3,41
6. Gang	2,88

Fahrwerk

Bremsen-Durchmesser (Vorn/Hinten mm)	300 Doppelscheibe / 300
Sättel	Vierkolben-Festsattel mit 32 mm Kolbendurchmesser vorn und hinten
Vorderradgabel	41,3 mm Telegabel
Hinterradaufhängung	Luftunterstützt
Federwege:	
Vorn (mm)	117
Hinten (mm)	51
Rahmen	Neuer Stahl-Zentralrohrrahmen mit gegossenen, geschmiedeten Muffen
Schwinge	Neue zweiteilige Schwinge aus tiefgezogenem Stahlprofil mit geschmiedeter Schwingachs-Aufnahme

Motordaten

Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1) ⁵	155 Nm @ 4.000 U/min
Maximale Schräglage gemäß SAE J1168 (°Links / Rechts)	31 / 32

Elektrische Anlage

Lichtmaschine	50-A-Dreiphasen-Drehstromlichtmaschine (585 W bei 13 V und 2.000 U/min, Leistung 650 W bei 13 V)
Anlasser	Elektrostarter mit Magnetschalter, 1,4 kW
Beleuchtung	
Scheinwerfer	Halogenscheinwerfer, 55 W Abblendlicht, 60 W Fernlicht
Rück-/Bremsleuchte	LED-Rückleuchteinheit mit integrierten Blinkern
Blinkleuchten Vorn	21 W mit Rückstellautomatik
Instrumente	Elektronischer Tachometer im Leichtmetallfinish mit Wegstreckenzähler, zwei rückstellbaren Tageskilometerzählern, Zeituhr, Voltmeter, Drehzahlmesser, Außentemperaturanzeige, Kraftstoffstandanzeige
Kontroll- und Warnleuchten	Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motordiagnose, Blinker, Security System ⁶ , sechster Gang, Kraftstoffreserve, Geschwindigkeitsregelanlage, ABS

Farben⁷

Yellow Pearl & Charcoal Slate mit Ghost Feather graphics; Stardust Silver & Titanium Dust mit Ghost Feather graphics; Electric Orange & Vivid Black mit Ghost Feather graphics

Ausstattung

Fragen Sie Ihren Händler nach einer vollständigen Liste der Features

Garantie

Garantie ⁸	24 Monate (ohne Kilometerbegrenzung)
Service-Intervall ⁹	Erstinspektion nach 1.600 km, danach alle 8.000 km

Erläuterung der Fußnoten

- Harley-Davidson behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.
- Einschließlich Fahrer (81,7 kg).
- Kraftstoff mit mindestens 95 Oktan. Serienmäßige und wahlweise erhältliche Kraftstoffsysteme können sich auf bestimmten Märkten und regional unterscheiden.
- Serienräder und optional erhältliche Räder können sich von Land zu Land unterscheiden.
- Nominalwerte. Die tatsächliche Leistung kann je nach Landesspezifikation davon abweichen.
- Das Security System umfasst eine Wegfahrsperre und eine Diebstahlwarnanlage.
- Die Verfügbarkeit der Farben kann von Händler zu Händler variieren. Das Farbangebot kann ohne weitere vorherige Ankündigung geändert werden.
- Details sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.
- Sichtprüfungen bestimmter Baugruppen und Teile sind in Intervallen von 1.600 km vorzunehmen.