



Make every day count

2009 Technische Daten¹ XL 883R Sportster® 883R

Abmessungen

Länge (mm)	2.245
Sitzhöhe: Beladen (mm) ²	714
Bodenfreiheit (mm)	141
Lenkkopfwinkel (°) / Nachlauf (mm)	30 / 117
Gabelwinkel	30°
Radstand (mm)	1.520
Tankinhalt (L)	12,5
Motorölfüllmenge einschließlich Filter (L)	3,4
Leergewicht trocken (kg)	251

Motor

Motor ³	Luftgekühlt, Evolution™
Hubraum (cm ³)	883
Bohrung x Hub (mm)	76,2 x 96,8
Gemischaufbereitung	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
Verdichtungsverhältnis	8,9:1
Auspuffanlage	Verchromte Staggered Shorty Duals

Räder/Bereifung

Bereifung	
Vorn	D401F 100/90-19 57H
Hinten	D401 150/80B16 71H
Räder ⁴	
Vorn	19" Silberfarben/Schwarzes 13-Speichen-Leichtmetall-Gussrad
Hinten	16" Silberfarben/Schwarzes 13-Speichen-Leichtmetall-Gussrad

Antrieb

Primärtrieb	Kette, Übersetzung 34/57
Sekundärtrieb	Zahnriemen, Übersetzung 28/68
Kupplung	Neunscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe	Fünfganggetriebe
Gangübersetzungen:	
1. Gang	10,78
2. Gang	7,70
3. Gang	5,73
4. Gang	4,75
5. Gang	4,07

Fahrwerk

Bremsen-Durchmesser (Vorn/Hinten mm)	292 Doppelscheibe / 292 Sattel	
Vorderradgabel	Zweikolben-Bremssattel vorn, Einkolben-Bremssattel hinten	39 mm
Hinterradaufhängung	Zwei Federbeine; Federvorspannung einstellbar	
Federwege:		
Vorn (mm)	141	
Hinten (mm)	104	
Rahmen	Stahlrohrrahmen; gegossene Knotenbleche	
Schwinge	Kastenschwinge aus Stahl, gestanzte Knotenbleche, MIG-geschweißt	

Motordaten

Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1) ⁵	70 Nm @ 3.750 U/min
Maximale Schräglage gemäß SAE J1168 (°Links / Rechts)	32 / 32

Elektrische Anlage

Lichtmaschine	30-A-Einphasen-Drehstromlichtmaschine	(357 W bei 13,5 V und 2.000 U/min, max. Leistung 405 W bei 13,5 V)
Anlasser	1,2 kW Elektrostarter mit Magnetschalter	
Beleuchtung		
Scheinwerfer	Halogenscheinwerfer, 55 W Abblendlicht, 60 W Fernlicht	
Rück-/Bremsleuchte	5W / 21W	
Blinkleuchten	21 W mit Rückstellautomatik	
Instrumente	Am Lenker befestigter elektronischer Tachometer mit	
Wegstreckenzähler, Zeituhr, zwei rückstellbaren Tageskilometerzählern		
Kontroll- und Warnleuchten	Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motorsteuerung,	
Blinker, Security System ⁶ , Kraftstoffreserve		

Farben⁷

Vivid Black; Dark Blue Pearl; Mirage Orange Pearl

Ausstattung

Schwarz pulverbeschichteter Motor mit Abdeckungen in Wrinkle Black; Seitliche Abdeckungen, Luftfilter, Vorderradgabel und Scheinwerferhalter in Satin Black Finish; mittig montierte Fahrerfußrasten; Soziusfußrasten serienmäßig; Schwarzer Low-Rise Lenker; Neue Federbeine für optimierten Federungskomfort; flacher Frontfender; Warnblinkanlage; Smart Security System⁶ mit Keyless-Funkfernbedienung der neuesten Generation, Automatische Freischaltung bei Annäherung an das Fahrzeug

Garantie

Garantie ⁸	24 Monate (ohne Kilometerbegrenzung)
Service-Intervall ⁹	Erstinspektion nach 1.600 km, danach alle 8.000 km

Erläuterung der Fußnoten

- Harley-Davidson behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.
- Einschließlich Fahrer (81,7 kg).
- Kraftstoff mit mindestens 95 Oktan. Serienmäßige und wahlweise erhältliche Kraftstoffsysteme können sich auf bestimmten Märkten und regional unterscheiden.
- Serienräder und optional erhältliche Räder können sich von Land zu Land unterscheiden.
- Nominalwerte. Die tatsächliche Leistung kann je nach Landesspezifikation davon abweichen.
- Das Security System umfasst eine Wegfahrsperre und eine Diebstahlwarnanlage.
- Die Verfügbarkeit der Farben kann von Händler zu Händler variieren. Das Farbangebot kann ohne weitere vorherige Ankündigung geändert werden.
- Details sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.
- Sichtprüfungen bestimmter Baugruppen und Teile sind in Intervallen von 1.600 km vorzunehmen.