



Make every day count

2009 Technische Daten¹ XL 883C Sportster[®] 883 Custom

Abmessungen

Länge (mm)	2.275
Sitzhöhe: Beladen (mm) ²	673
Bodenfreiheit (mm)	112
Lenkkopfwinkel (°) / Nachlauf (mm)	30 / 119
Gabelwinkel	30°
Radstand (mm)	1.520
Tankinhalt (L)	17,0
Motorölfüllmenge einschließlich Filter (L)	3,4
Leergewicht trocken (kg)	255

Motor

Motor ³	Luftgekühlt, Evolution™
Hubraum (cm ³)	883
Bohrung x Hub (mm)	76,2 x 96,8
Gemischauflbereitung	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
Verdichtungsverhältnis	8,9:1
Auspuffanlage	Verchromte Staggered Shorty Duals

Räder/Bereifung

Bereifung	
Vorn	D402F MH90-21 54H
Hinten	D401 150/80B16 71H
Räder ⁴	
Vorn	21" Verchromtes Drahtspeichenrad
Hinten	Silberfarbenes 16" Leichtmetall-Guss-scheibenrad

Antrieb

Primärtrieb	Kette, Übersetzung 34/57
Sekundärtrieb	Zahnriemen, Übersetzung 28/68
Kupplung	Neunscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe	Fünfganggetriebe
Gangübersetzungen:	
1. Gang	10,78
2. Gang	7,70
3. Gang	5,73
4. Gang	4,75
5. Gang	4,07

Fahrwerk

Bremsen-Durchmesser (Vorn/Hinten mm)	292 / 292
Sättel	Zweikolben-Bremssättel vorn, Einkolben-Bremssattel hinten
Vorderradgabel	39 mm
Hinterradaufhängung	Zwei Federbeine; Federvorspannung einstellbar
Federwege:	
Vorn (mm)	145
Hinten (mm)	54
Rahmen	Stahlrohrrahmen; gegossene Knotenbleche
Schwinge	Kastenschwinge aus Stahl, gestanzte Knotenbleche, MIG-geschweißt

Motordaten

Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1) ⁵	70 Nm @ 3.750 U/min
Maximale Schräglage gemäß SAE J1168 (°Links / Rechts)	31 / 29

Elektrische Anlage

Lichtmaschine	30-A-Einphasen-Drehstromlichtmaschine
.....	(357 W bei 13,5 V und 2.000 U/min, max. Leistung 405 W bei 13,5 V)
Anlasser	1,2 kW Elektrostarter mit Magnetschalter
Beleuchtung	
Scheinwerfer	Halogenscheinwerfer, 55 W Abblendlicht, 60 W Fernlicht
Rück-/Bremsleuchte	5W / 21W
Blinkleuchten	21 W mit Rückstellautomatik
Instrumente	Am Lenker befestigter elektronischer Tachometer mit
.....	Wegstreckenzähler, Zeituhr, zwei rückstellbaren Tageskilometerzählern
Kontroll- und Warnleuchten	Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motorsteuerung,
.....	Blinker, Security System ⁶ , Kraftstoffreserve

Farben⁷

Vivid Black; Pewter Pearl; Flame Blue Pearl; Red Hot Sunglo; White Gold Pearl & Pewter Pearl; Red Hot Sunglo & Smokey Gold

Ausstattung

Silberfarben pulverbeschichteter Motor; Verchromter Bullet Scheinwerfer; Verchromter hoher Pull-Back Riser; Vorverlegte Fahrerfußrasten; Sozialsfußrasten serienmäßig; Low-Rise Lenker aus rostfreiem Edelstahl; einteiliger klassischer Sportster[®] Doppelsitz; Neue tiefergelegte Federbeine für optimierten Federungskomfort; flacher Frontfender; Warnblinkanlage; Smart Security System⁶ mit Keyless-Funkfernbedienung der neuesten Generation, Automatische Freischaltung bei Annäherung an das Fahrzeug

Garantie

Garantie ⁸	24 Monate (ohne Kilometerbegrenzung)
Service-Intervall ⁹	Erstinspektion nach 1.600 km, danach alle 8.000 km

Erläuterung der Fußnoten

1. Harley-Davidson behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.
2. Einschließlich Fahrer (81,7 kg).
3. Kraftstoff mit mindestens 95 Oktan. Serienmäßige und wahlweise erhältliche Kraftstoffsysteme können sich auf bestimmten Märkten und regional unterscheiden.
4. Serienräder und optional erhältliche Räder können sich von Land zu Land unterscheiden.
5. Nominalwerte. Die tatsächliche Leistung kann je nach Landesspezifikation davon abweichen.
6. Das Security System umfasst eine Wegfahrsperre und eine Diebstahlwarnanlage.
7. Die Verfügbarkeit der Farben kann von Händler zu Händler variieren. Das Farbangebot kann ohne weitere vorherige Ankündigung geändert werden.
8. Details sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.
9. Sichtprüfungen bestimmter Baugruppen und Teile sind in Intervallen von 1.600 km vorzunehmen.