Make every day count

# 2009 Technische Daten[1] XR 1200™

## Abmessungen

Länge (mm) ..... 2.195
Sitzhöhe (mm)[2] ..... 742
Bodenfreiheit (mm) ..... 147
Lenkkopfwinkel (°) / Nachlauf (mm) ..... 29,3 / 130
Gabelwinkel ..... 27,8°
Radstand (mm) ..... 1.515
Tankinhalt (l) ..... 13,3
Motorölfüllmenge einschließlich Filter (l) ..... 2,8
Leergewicht trocken (kg) ..... 250

## Motor

Motor[3] ..... Luftgekühlt, Evolution™
Hubraum (ccm) ..... 1.202
Bohrung x Hub (mm) ..... 88,9 x 96,8
Gemischaufbereitung ..... Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
Verdichtungsverhältnis ..... 10,0:1
Auspuffanlage ..... Großvolumige mattverchromte 2-in-1-in-2 Straight ..... Shot Auspuffanlage

## Räder / Bereifung

Bereifung
- Vorn ..... D209F 120/70ZR18
- Hinten ..... D209 180/55ZR17

Räder
- Vorn ..... 18” schwarzes 3-Speichen-Gussrad aus Leichtmetall
- Hinten ..... 17” schwarzes 3-Speichen-Gussrad aus Leichtmetall

## Antrieb

Primärantrieb ..... Kette, Übersetzung 57/34
Sekundärantrieb ..... Zahnriemen, Übersetzung 68/28
Kupplung ..... Achtscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe ..... Fünfganggetriebe
Gangübersetzung
- 1. Gang ..... 10,79
- 2. Gang ..... 7,69
- 3. Gang ..... 5,74
- 4. Gang ..... 4,76
- 5. Gang ..... 4,07

## Fahrwerk

Bremsen-Durchmesser (vorn/hinten mm) ..... 292 Doppelscheibe / 260
Sättel ..... Zwei Vierkolben-Festsättel vorn, Einkolben-Schwimmsattel hinten
Vorderradgabel ..... 43 mm-Upside-Down-Gabel
Stoßdämpfer hinten ..... Zwei Federbeine; Federvorspannung einstellbar
Federwege
- Vorn (mm) ..... 125
- Hinten (mm) ..... 89

Rahmen ..... Stahlrohrrahmen
Schwinge ..... Aluminiumguss

## Fahrleistungen

Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1)[4] ..... 100 Nm bei 3.700 U/min
Leistung ..... 67 kW (91 PS) bei 7.000 U/min
Maximale Schräglage gemäß SAE J1168 (° Links / Rechts) ..... 40 / 39

## Elektrische Anlage

Lichtmaschine ..... 30-A-Einphasen-Drehstromlichtmaschine ..... (357 W bei 13,5 V und 2.000 U/min, max. Leistung 405 W bei 13,5 V)
Anlasser ..... 1,2 kW Elektrostarter mit Magnetschalter
Beleuchtung
- Scheinwerfer ..... Halogenscheinwerfer, 55 W Abblendlicht, 60 W Fernlicht
- Rück-/Bremsleuchten ..... 5W/21W
- Blinkleuchten ..... 21 W mit Rückstellautomatik

Instrumente ..... Kompakte Instrumente inkl. Drehzahlmesser mit weißer Skala, ..... Digitaltacho, zwei Tageskilometerzählern und Zeituhr
Kontroll- und Warnleuchten ..... Warnblinkanlage über die Blinkerschalter ..... aktivierbar; Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motorsteuerung, ..... Blinker, Security System[5], Kraftstoffreserve, Ladekontrolle

## Farben[6]

Vivid Black; Mirage Orange Pearl; Pewter Denim

## Ausstattung

Design und Ergonomie, Inspiriert vom legendären XR 750™ Flat Track Racer, Breiter, schwarzer Lenker für Dirt Track Look und bestes Handling, Fußrastenanordnung für größte Schräglagenfreiheit, Ergonomie orientiert sich an der Größe eines durchschnittlichen männlichen europäischen Fahrers, Beifahrerfußrasten serienmäßig. Silberfarben pulverbeschichteter, vibrationsentkoppelter 1200-cm³-Evolution™ V2-Hochleistungsmotor, Fünfganggetriebe, Elektronische Fallstrom-Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) und elektronisch gesteuertes aktives Ansaugsystem, Leichte, schwarze Dreispeichen-Gussräder im Flat Track Design, Kraftvolle Nissin® Doppelscheiben-Vorderradbremse mit Vierkolbensätteln und patentierten 292-Millimeter-Bremsscheiben mit gleichförmiger Ausdehnung, Eigens für die XR 1200 entwickelte Dunlop® Qualifier D209 Reifen. 180 mm Hinterreifen, Sportlich abgestimmtes Showa® Fahrwerk mit 43 mm Upside-Down-Gabel und Federbeine mit verstellbarer Federbasis, Weitere Features, Tankeinfüllstutzen aus Leichtmetall, Smart Security System[5] mit Keyless-Funkfernbedienung der neuesten Generation, Automatische Freischaltung bei Annäherung an das Fahrzeug.

## Garantie

Garantie[7] ..... 2 Jahre (ohne Kilometerbegrenzung)
Service-Intervall[8] ..... Erstinspektion nach 1.600 km, danach alle 8.000 km

Erläuterung der Fußnoten

1. Harley-Davidson behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.
2. Einschließlich Fahrer (81,7 kg).
3. Kraftstoff mit mindestens 95 Oktan. Serienmäßige und wahlweise erhältliche Kraftstoffsysteme können sich auf bestimmten Märkten und regional unterscheiden.
4. Nominalwerte. Die tatsächliche Leistung kann jenach Landesspezifikation davon abweichen.
5. Das Security System umfasst eine Wegfahrsperre und eine Diebstahlwarnanlage.
6. Die Verfügbarkeit der Farben kann von Händler zu Händler variieren. Das Farbangebot kann ohne weitere vorherige Ankündigung geändert werden.
7. Details sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.
8. Sichtprüfungen bestimmter Baugruppen und Teile sind in Intervallen von 1.600 km vorzunehmen.