



Make every day count

## 2009 Technische Daten<sup>1</sup> FLHX Street Glide<sup>®</sup>

### Abmessungen

Länge (mm) .....	2.430
Sitzhöhe: Beladen (mm) <sup>2</sup> .....	690
Bodenfreiheit (mm) .....	125
Lenkkopfwinkel (°) / Nachlauf (mm) .....	26 / 173
Gabelwinkel .....	29,3°
Radstand (mm) .....	1.625
Tankinhalt (L) .....	22,7
Motorölfüllmenge einschließlich Filter (L) .....	3,8
Leergewicht trocken (kg) .....	355

### Motor

Motor <sup>3</sup> .....	Luftgekühlt, Twin Cam 96™
Hubraum (cm <sup>3</sup> ) .....	1.584
Bohrung x Hub (mm) .....	95,3 x 111,1
Gemischauflbereitung .....	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
Verdichtungsverhältnis .....	9,2:1
Auspuffanlage .....	Neue verchromte Zwei-in-eins-in-zwei
.....	Auspuffanlage mit konischen Endkappen

### Räder/Bereifung

Bereifung	
Vorn .....	D407F BW 130/80B17 65H
Hinten .....	D407 BW 180/65B16 81H
Räder <sup>4</sup>	
Vorn .....	Schwarzes 17" Guss-Scheibenrad, geschlitzt
Hinten .....	Schwarzes 16" Guss-Scheibenrad, geschlitzt

### Antrieb

Primärtrieb .....	Kette, Übersetzung 34/46
Sekundärtrieb .....	Zahnriemen, Übersetzung 32/68
Kupplung .....	Neunscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe .....	Sechsganggetriebe Cruise Drive™
Gangübersetzungen:	
1. Gang .....	9,59
2. Gang .....	6,65
3. Gang .....	4,94
4. Gang .....	4,00
5. Gang .....	3,41
6. Gang .....	2,88

### Fahrwerk

Bremsen-Durchmesser (Vorn/Hinten mm) .....	300 Doppelscheibe / 300
Sättel .....	Vierkolben-Bremssättel vorn und hinten mit 32 mm Kolbendurchmesser
Vorderradgabel .....	41,3 mm Standrohrdurchmesser, Telegabel
Hinterradaufhängung .....	Kürzere Federbeine, luftunterstützt
Federwege:	
Vorn (mm) .....	117
Hinten (mm) .....	51
Rahmen .....	Neuer Stahlrohrrahmen mit Vierkant-Oberzug und Gussverbindern
Schwinge .....	Neue zweiteilige Schwinge aus tiefgezogenem
.....	Stahlprofil mit geschmiedeter Schwingachs-Aufnahme

### Motordaten

Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1) <sup>5</sup> .....	131 Nm @ 3.500 U/min
Maximale Schräglage gemäß SAE J1168 (°Links / Rechts) .....	31 / 33

### Elektrische Anlage

Lichtmaschine .....	50-A-Dreiphasen-Drehstromlichtmaschine
.....	(585 W bei 13 V und 2.000 U/min, max. Leistung 650 W bei 13 V)
Anlasser .....	1,2 kW Elektrostarter mit Magnetschalter
Beleuchtung .....	
Scheinwerfer .....	Halogenscheinwerfer, 55 W Abblendlicht, 60 W Fernlicht
Rück-/Bremsleuchte .....	5 W / 21 W
Blinkleuchten .....	21 W mit Rückstellautomatik
Instrumente .....	Elektronischer Tachometer in der Verkleidung mit
.....	Wegstreckenzähler, zwei
.....	rückstellbaren Tageskilometerzählern, Zeituhr;
.....	Voltmeter; Kraftstoffstandanzeige; Drehzahlmesser
Kontroll- und Warnleuchten .....	Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motordiagnose,
.....	Blinker, Security System <sup>6</sup> , sechster Gang,
.....	Kraftstoffreserve, Geschwindigkeitsregelanlage, ABS

### Farben<sup>7</sup>

Vivid Black; Black Pearl; Pewter Pearl; Dark Blue Pearl; Pewter Denim;  
Red Hot Denim; Red Hot Sunglo

### Ausstattung

Schwarz pulverbeschichteter Motor mit verchromten Abdeckungen; Gabelste "Batwing" Verkleidung mit integrierten Spiegeln; Verchromte, flache Tankkonsole; Scheinwerfer in Klarglasoptik; Einstellbare Belüftungsöffnungen an der Verkleidung; Lange, in der Höhe einstellbare Fahrer-Trittbretter; Sozialschußbraten; Neu konstruierte Fahrer-Trittbrettaufnahmen für mehr Schräglagenfreiheit; Classic Touring-Lenker aus rostfreiem Edelstahl; Einteiliger Street Glide<sup>®</sup> Classic Doppelsitz; Kurzes, getöntes Electra Glide<sup>®</sup> Windschild; Abschließbare GTX<sup>®</sup> Hartschalenkoffer; Harman-Kardon<sup>®</sup> Advanced Audio System; Geschwindigkeitsregelanlage; ABS serienmäßig; Neu abgestimmte Federung vorn und hinten für optimiertes Fahrverhalten, Warnblinkanlage; Smart Security System<sup>8</sup> mit Keyless-Funkfernbedienung der neuesten Generation; Automatische Freischaltung bei Annäherung an das Fahrzeug

### Garantie

Garantie <sup>8</sup> .....	24 Monate (ohne Kilometerbegrenzung)
Service-Intervall <sup>9</sup> .....	Erstinspektion nach 1.600 km, danach alle 8.000 km

### Erläuterung der Fußnoten

- Harley-Davidson behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.
- Einschließlich Fahrer (81,7 kg).
- Kraftstoff mit mindestens 95 Oktan. Serienmäßige und wahlweise erhältliche Kraftstoffsysteme können sich auf bestimmten Märkten und regional unterscheiden.
- Serienräder und optional erhältliche Räder können sich von Land zu Land unterscheiden.
- Nominalwerte. Die tatsächliche Leistung kann je nach Landesspezifikation davon abweichen.
- Das Security System umfasst eine Wegfahrsperre und eine Diebstahlwarnanlage.
- Die Verfügbarkeit der Farben kann von Händler zu Händler variieren. Das Farbangebot kann ohne weitere vorherige Ankündigung geändert werden.
- Details sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.
- Sichtprüfungen bestimmter Baugruppen und Teile sind in Intervallen von 1.600 km vorzunehmen.