



Make every day count

## 2009 Technische Daten<sup>1</sup> VRSCAW V-Rod<sup>®</sup>

### Abmessungen

Länge (mm) .....	2.455
Sitzhöhe: Beladen (mm) <sup>2</sup> .....	660
Bodenfreiheit (mm) .....	127
Lenkkopfwinkel (°) / Nachlauf (mm) .....	34 / 115
Gabelwinkel .....	36°
Radstand (mm) .....	1.715
Tankinhalt (L) .....	18,9
Motorölfüllmenge einschließlich Filter (L) .....	4,3
Leergewicht trocken (kg) .....	292

### Motor

Motor <sup>3</sup> .....	Flüssigkeitsgekühlt, Revolution <sup>®</sup> 60° V-Twin
Hubraum (cm <sup>3</sup> ) .....	1.246
Bohrung x Hub (mm) .....	105 x 72
Gemischauflbereitung .....	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPF)
Verdichtungsverhältnis .....	11,5:1
Auspuffanlage .....	Verchromter Auspuff mit Slash-Cut Schalldämpfern

### Räder/Bereifung

Bereifung	
Vorn .....	D208F 120/70ZR19 60W
Hinten .....	D419 240/40R18 79V
Räder <sup>4</sup>	
Vorn .....	19" Gebürstetes Profile Leichtmetall-Speichenrad
Hinten .....	18" Geschlitztes Leichtmetall-Scheibenrad

### Antrieb

Primärtrieb .....	Zahnrad, Übersetzung 64/117
Sekundärtrieb .....	Zahnriemen, Übersetzung 30/72
Kupplung .....	Neunscheiben-Ölbaddkupplung, Slipper-Kupplung
Getriebe .....	Fünfganggetriebe
Gangübersetzungen:	
1. Gang .....	10,97
2. Gang .....	7,37
3. Gang .....	5,90
4. Gang .....	5,10
5. Gang .....	4,56

### Fahrwerk

Bremsen-Durchmesser (Vorn/Hinten mm) .....	300 Doppelscheibe / 300
Sättel .....	Vierkolben-Bremssättel vorn und hinten
Vorderradgabel .....	Breite 49 mm Custom-Gabel
Hinterradaufhängung .....	Vorspannung einstellbar
Federwege:	
Vorn (mm) .....	102
Hinten (mm) .....	102
Rahmen .....	Hydroformed Perimeter-Stahlrohrrahmen
.....	mit geschraubten Unterzügen; MIG-geschweißt
Schwinge .....	Polierte, einteilige Schwinge aus Leichtmetallguss

### Motordaten

Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1) <sup>5</sup> .....	115 Nm @ 7.000 U/min
Maximale Schräglage gemäß SAE J1168 (°Links / Rechts) .....	32 / 32

### Elektrische Anlage

Lichtmaschine .....	38-A-Dreiphasen-Drehstromlichtmaschine
.....	(439 W bei 13 V und 2.000 U/min, max. Leistung 489 W bei 13 V)
Anlasser .....	0,8 kW Elektrostarter mit Magnetschalter
Beleuchtung .....	
Scheinwerfer .....	Halogenscheinwerfer, 55 W Abblendlicht, 65 W Fernlicht
Rück-/Bremsleuchte .....	5 W / 21 W Reflektoroptik
Blinkleuchten .....	21 W mit Rückstellautomatik
Instrumente .....	Elektronischer Tachometer mit Wegstreckenzähler,
.....	Zeituhr, zwei rückstellbaren
.....	Tageskilometerzählern, Kraftstoffstandanzeige,
.....	Drehzahlmesser, Kraftstoffstandanzeige
Kontroll- und Warnleuchten .....	Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Blinker,
.....	Motorsteuerung, Security System <sup>6</sup> ,
.....	Kühlmitteltemperatur, Kraftstoffreserve

### Farben<sup>7</sup>

Vivid Black; Pewter Pearl; Flame Blue Pearl; Red Hot Sunglo; Vivid Black & Pewter Pearl; Flame Blue Pearl & Pewter Pearl

### Ausstattung

Motor in Two-Tone Silber und Charcoal mit verchromten Abdeckungen; Sport-Frontfender mit verchromter Strebe; Flacher Heckfender; 240 mm breiter Hinterradreifen; Verchromte Scheinwerferblende; Slipper-Kupplung; Vorverlegte Fahrerfußrasten; Sozialsfußrasten serienmäßig; Pull-Back Lenker aus rostfreiem Edelstahl; Zweiteilige strukturierte Zweipersonensitzbank; Vierkolben Brembo<sup>®</sup> Bremssättel vorn und hinten mit Doppelscheibe vorn; Breite 49 mm Vorderradgabel; ABS serienmäßig, Warnblinkanlage, Smart Security System<sup>6</sup> mit Keyless-Funkfernbedienung der neuesten Generation; Automatische Freischaltung bei Annäherung an das Fahrzeug

### Garantie

Garantie <sup>8</sup> .....	24 Monate (ohne Kilometerbegrenzung)
Service-Intervall <sup>9</sup> .....	Erstinspektion nach 1.600 km, danach alle 8.000 km

### Erläuterung der Fußnoten

- Harley-Davidson behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.
- Einschließlich Fahrer (81,7 kg).
- Kraftstoff mit mindestens 95 Oktan. Serienmäßige und wahlweise erhältliche Kraftstoffsysteme können sich auf bestimmten Märkten und regional unterscheiden.
- Serienräder und optional erhältliche Räder können sich von Land zu Land unterscheiden.
- Nominalwerte. Die tatsächliche Leistung kann je nach Landesspezifikation davon abweichen.
- Das Security System umfasst eine Wegfahrsperre und eine Diebstahlwarnanlage.
- Die Verfügbarkeit der Farben kann von Händler zu Händler variieren. Das Farbangebot kann ohne weitere vorherige Ankündigung geändert werden.
- Details sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.
- Sichtprüfungen bestimmter Baugruppen und Teile sind in Intervallen von 1.600 km vorzunehmen.