



Make every day count

2010 Technische Daten¹ XR1200X™

Abmessungen

Länge (mm)	2.225
Sitzhöhe (mm) ²	795
Bodenfreiheit (mm)	150
Lenkkopfwinkel (°) / Nachlauf (mm)	29,3 / 130
Gabelwinkel	27,8°
Radstand (mm)	1.515
Tankinhalt (l)	13,3
Motorölfüllmenge einschließlich Filter (l)	2,7
Leergewicht trocken (kg)	250

Motor

Motor ³	Luftgekühlt, Evolution™
Hubraum (ccm)	1.202
Bohrung x Hub (mm)	88,9 x 96,8
Gemischauflbereitung	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPM)
Verdichtungsverhältnis	10,0:1
Auspuffanlage	Hochgezogene, großvolumige 2-in-1-in-2
.....	Straight Shot Auspuffanlage im Black Denim Finish

Räder / Bereifung

Bereifung	
Vorn	D209 120/70ZR18
Hinten	D209 180/55ZR17
Räder	
Vorn	Schwarzes 18" Dreispeichen-Leichtmetall-Gussrad
Hinten	Schwarzes 17" Dreispeichen-Leichtmetall-Gussrad

Antrieb

Primärtrieb	Kette, Übersetzung 34/57
Sekundärtrieb	Zahnriemen, Übersetzung 28/68
Kupplung	Achtscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe	Fünfganggetriebe
Gangübersetzung	
1. Gang	10,78
2. Gang	7,70
3. Gang	5,73
4. Gang	4,75
5. Gang	4,07

Fahrwerk

Bremsen-Durchmesser (vorn/hinten mm)	292 Doppelscheibe / 260
Sättel	Zwei Vierkolben-Festsättel vorn, Einkolben-Schwimmsattel hinten
Vorderradgabel	43 mm-Upside-Down-Gabel
Stoßdämpfer hinten	Zwei Federbeine; voll einstellbar
Federwege	
Vorn (mm)	125
Hinten (mm)	89
Rahmen	Stahlrohrrahmen
Schwinge	Aluminiumguss

Erläuterung der Fußnoten

1. Harley-Davidson behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.
2. Sitzhöhe ohne Fahrer; Differenz belastet zu unbelastet ca. 30 - 50 mm.
3. Kraftstoff mit mindestens 95 Oktan. Serienmäßige und wahlweise erhältliche Kraftstoffsysteme können sich auf bestimmten Märkten und regional unterscheiden.
4. Serienräder und optional erhältliche Räder können sich von Land zu Land unterscheiden.
5. Nominalwerte. Die tatsächliche Leistung kann je nach Landesspezifikation davon abweichen.
6. Das Security System umfasst eine Wegfahrsperre und eine Diebstahlwarnanlage.
7. Die Verfügbarkeit der Farben kann von Händler zu Händler variieren. Das Farbangebot kann ohne weitere vorherige Ankündigung geändert werden.
8. Details sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.
9. Sichtprüfungen bestimmter Baugruppen und Teile sind in Intervallen von 1.600 km vorzunehmen.

Motordaten

Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1) ⁴	100 Nm @ 3.700 U/min
Leistung (gemäß Euronorm EC95/1)	91 PS / 67 kW @ 7.000 U/min
Maximale Schräglage gemäß SAE J1168 (° Links / Rechts)	40 / 39

Elektrische Anlage

Lichtmaschine	30-A-Einphasen-Drehstromlichtmaschine
.....	(357 W bei 13,5 V und 2.000 U/min, max. Leistung 405 W bei 13,5 V)
Anlasser	1,2 kW Elektrostarter mit Magnetschalter
Beleuchtung	
Scheinwerfer	Halogenscheinwerfer, 55 W Abblendlicht, 60 W Fernlicht
Rück-/Bremsleuchten	5W/21W
Blinkleuchten	21 W mit Rückstellautomatik
Instrumente	Kompakte Instrumente inkl. Drehzahlmesser mit weißer Skala,
.....	Digitaltacho, zwei Tageskilometerzählern und Zeituhr
Kontroll- und Warnleuchten	Warnblinkanlage über die Blinkerschalter
.....	aktivierbar; Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motorsteuerung,
.....	Blinker, Security System ⁵ , Kraftstoffreserve, Ladekontrolle

Farben⁶

Black Denim

Ausstattung

Schwarzes Styling inkl. Black Denim Lacksatz, schwarz mattiertem Motor und Auspuff; Breiter, schwarzer Lenker für Dirt Track Look und bestes Handling; elektronische Fallstrom- Kraftstoffeinspritzung (ESPM) und elektronisch gesteuertes aktives Ansaugsystem; leichte, schwarze Dreispeichen-Gussräder im Flat Track Design; kraftvolle Nissin® Doppelscheibenbremse mit Vierkolbensätteln vorn und Scheibenbremse mit Einkolben- Schwimmsattel hinten, patentierte Bremscheiben mit gleichförmiger Wärmeausdehnung, 292 mm Durchmesser vorn, 260 mm hinten; eigens entwickelte Dunlop® Qualifier D209 Reifen; sportlich abgestimmtes Showa® Fahrwerk mit 43 mm Upside-Down-Gabel und voll einstellbare Federbeine; kompakte Instrumente; Tankeinfüllstutzen aus Leichtmetall im Aircraft-Styling

Garantie

Garantie ⁷	2 Jahre (ohne Kilometerbegrenzung)
Service-Intervall ⁸	Erstinspektion nach 1.600 km, danach alle 8.000 km